Załącznik nr 4.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 7 pn. „ Dostawa mebli szkolnych ”

L.p.	Nazwa	j.m.	ilość	Cechy	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Szafa pod zlew-prawa**	Szt.	1	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Blat: wykonane z blachy o gr. 1,5mm; szlif ; od spodu wytłumione i wzmocnione nierdzewnymi kształtownikami; z przodu i z tyłu blatu obustronny kapinos; blaty o wys. 50mm Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe i lewej stronie zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; szafy z zaciskiem uziemiającym; nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Zlew: wymiary 400x400 mm trwale zamontowany w szafie; otwór na baterię Szafa z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Dostawa obejmuje również baterię kuchenną , kpl. syfonowy oraz przewody do podłączenia wody min. 500 mm Wymiary: 1300x600x850mm		

2.	**Szafa pod zlew-lewa**	Szt.	1	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Blat: wykonane z blachy o gr. 1,5mm; szlif ; od spodu wytłumione i wzmocnione nierdzewnymi kształtownikami; z przodu i z tyłu blatu obustronny kapinos; blaty o wys. 50mm Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe i lewej stronie zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; szafy z zaciskiem uziemiającym; nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Zlew: wymiary 400x400 mm trwale zamontowany w szafie; otwór na baterię Szafa z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Dostawa obejmuje również baterię kuchenną , kpl. syfonowy oraz przewody do podłączenia wody min. 500 mm Wymiary: 1300x600x850mm		
3.	**Blat roboczy-szafki**	Szt.	2	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Blat: wykonane z blachy o gr. 1,5mm; szlif ; od spodu wytłumione i wzmocnione nierdzewnymi kształtownikami; z przodu i z tyłu blatu obustronny kapinos; blaty o wys. 50mm Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Półki: na całej długości o gr. 40mm wzmocnione od spodu szynami inox Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe i lewej stronie zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy;		

				Szafy z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Wymiary: 2000x600x850 mm		
4.	**Stanowisko dydaktyczne**	Szt.	8	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Blat: wykonane z blachy o gr. 1,5mm; szlif ; od spodu wytłumione i wzmocnione nierdzewnymi kształtownikami; z przodu i z tyłu blatu obustronny kapinos; blaty o wys. 50mm Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Półka: w ½ szerokości; o gr. 40mm wzmocnione od spodu szynami inox Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe lub po lewej stronie zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; Szuflady: na stabilnych teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem Korpus z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Wykonany i przystosowany otwór pod montaż indukcji Zlew: wymiary 400x400 mm trwale zamontowany w szafie; otwór na baterię Wykonanie w wersji 4szt. i lustrzane odbicie 4 szt. Dostawa obejmuje również baterię kuchenną , kpl. syfonowy oraz przewody do podłączenia wody min. 500 mm		
5.	**Szafa wisząca**	Szt.	10	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Półka: o gr. 30mm wzmocnione od spodu szynami inox		

				Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe lub po lewej stronie zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; szafy z zaciskiem uziemiającym; Wykonanie w wersji 5szt. i lustrzane odbicie 5 szt. Wymiary: 400x350x600 mm		
6.	**Szafa słupek**	Szt.	2	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Półki: o gr. 40mm wzmocnione od spodu szynami inox;dolna- stała 5 szt. przestawnych co 50 mm na całej wysokości Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe lub po lewej stronie (do uzgodnienia) zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; Szafy z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Wymiary: 650x650x1900mm		
7.	**Szafa do zabudowy lodówko/zamrażarka**	Szt.	2	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami; z możliwością montażu lodówko/zamrażarki o wym. 1770x550x560mm. Drzwiczki: skrzydłowe mocowane na zewnątrz po prawe lub po lewej stronie (do uzgodnienia) zawiasy nie wymagające konserwacji ; grubość drzwi 20mm wykonane z dwóch warstw blachy; podział drzwiczek wysokość: dolne 695, górne 1015mm Szafy z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, stopki z płynną regulacją. Wymiary (orientacyjne): 650x650x1900mm		

8.	**Szafa blok ,szuflady, stojąca, do zabudowy piekarnika**	szt	4	Materiał: stali austenitycznej kwasoodpornej 1,4301 AISI 304/304L (szlif-ziarno 320 wzdłużne) Korpus: stabilny ,samonośny konstrukcja zamknięta z 3 stron; dna o gr. 40mm, ; wszystkie zagięcia brzegów zamknięte kształtownikami Szuflady: 3 szt. (równy podział) na stabilnych teleskopowych prowadnicach; z pełnym wysuwem szafy z zaciskiem uziemiającym; Nogi (nie uwzględnione na rysunku) z profilu 40x40x1,5mm, Stopki z płynną regulacją. Wymiary wnęki na montaż piekarnika-do uzgodnienia Wymiary:600x600x 1540 do 1800mm (do uzgodnienia)		
9	**Taboret gastronomiczny**	szt	8	Wysoki – typ „barowy” Materiał: ze stali austenitycznej kwasoodpornej siedzisko z perforacją; regulowana wysokość; z podnóżkiem;		
					Razem brutto	

……
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy